



DF480100
Посудомоечная машина серии 400
Полностью интегрируемая
Высота прибора 81.5 см



Оптимальная защита стеклянной посуды, благодаря низкотемпературной сушке с технологией zeolite
 8 программ с aqua sensor 4 дополнительные функции, включая Power для мытья и сушки посуды за 57 минут и Интенсивная для особенно тщательного мытья в нижнем коробе.
 Система плавного выдвигания коробов на всех уровнях
 Идеальное освещение
 Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
 Проекция оставшегося времени
 Низкий уровень шума 42 ДБ

Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды
 Сенсорная панель управления
 Моя программа - сохранение индивидуальных настроек (программа - опция) .
 Снижение шума (только через приложение Home Connect).
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
 Задержка времени старта, макс. 24 часа
 Акустический сигнал окончания программы
 Проекция оставшегося времени

Особенности

Идеальное освещение
 Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
 Аква сенсор
 Сенсор загрузки
 Автоматика распознавания типа моющего средства
 Электроника регенерирования
 Теплообменник
 Проточный водонагреватель
 Тройной фильтр с самоочисткой
 Плавное закрытие
 Aqua stop.
 Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
 Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
 Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Программы

8 программ:
 Авто 35 °C - 45 °C.
 Авто 45 °C - 65 °C.
 Авто 65 °C - 75 °C.
 Интенсивная 70 °C.
 Эко 50 °C.
 Ночная программа.
 Быстрая 45 °C (29 мин.).
 Моя программа (базовая установка: Предварительное ополаскивание).
 4 специальных функции:
 Интенсивная.
 Power.
 Половинная загрузка.
 Гигиена.
 Очистка прибора.

Особенности

Короба с системой плавного выдвигания на всех уровнях, верхний и нижний задвигаются
 Верхний короб

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
 Встроенный
Кол-во комплектов посуды
 12
Съемная рабочая поверхность
 Нет
Декоративные рамы/ поверхности
 Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели
 Grey
Цвет/ материал корпуса
Цвет/ материал рабочей поверхности
Частота (Гц)
 50; 60
Длина сетевого кабеля (см)
 175
Тип штепсельной вилки
 Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см)
 165
Длина отводящего шланга (см)
 190
Переставляемый цоколь
Высота с рабочей поверхностью (мм)
 0
Высота без рабочей поверхности (мм)
 815
Максимальная регулируемая высота (мм)
 60
Размеры прибора (мм)
 815 x 598 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
 880 x 670 x 660
Вес нетто (кг)
 51,823
Вес брутто (кг)
 54,0
Напряжение (В)
 220-240
Мощность подключения (Вт)
 2400
Предохранители (А)
 10
Проточный водонагреватель
 Да
Параметры потребления воды (л)
 9,5
Потребление энергии (кВтч)
 0,80
Длительность программы сравнения (мин)
 235

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-04-07
 Страница 1

Нижний короб:

8 складных направляющих.
 2 складны полки для оптимальной защиты стаканов.
 Держатель для высоких стаканов.
 Корзина для столовых приборов
 Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
 27/25, 24.5/27.5 или 22/31 см соответственно.
 12 комплектов посуды.
 Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Расход воды: от 9.5 л
 Расход электроэнергии от 0.8 кВт/ч
 Уровень шума 42 ДБ (на 1 рW).
 Регулируемые по высоте ножки

Рекомендации по монтажу

Глубина цоколя 100 мм.
 Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ плинтуса должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта
 Максимальная высота плинтуса должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование
 Регулировка задних ножек спереди
 Вес дверцы до 8.5 кг.
 Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне
 Возможна установка с ручкой.
 Система автоматического открытия сохраняется.

Подключение

Мощность подключения 2000-2400 Вт
 Электрический кабель с вилкой
 Подключение воды с резьбовым соединением 3/4
 Возможно подключение к горячей или холодной воде
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме остаточного хода 0.5 Вт.
 Потребляемая мощность в выключенном состоянии 0.5 Вт.
 Время автоматического режима ожидания / в сети 2 мин.
 Длительность режима остаточного хода 0 мин.
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Варианты цветового исполнения

DF480100
 Полностью интегрируемая
 Высота прибора 81.5 см

Специальные принадлежности

DA041160
 Короб для столовых приборов
 DA042030
 Кассета для серебряных приборов
 DA043000
 Держатель высоких бокалов

Принадлежности для установки

GZ010011
 Удлинитель Aqua stop (длина 2 м)

GAGGENAU

